

Sasanka Viva

Pakiet standardowy - specyfikacja szczegółowa

Dane podstawowe		
Długość całkowita		7,30 m
Szerokość całkowita		2,50 m
Zanurzenie min / max		0,30 / 1,35 m
Powierzchnia ożaglowania		24 m ²
Ciężar jachtu		1,50 t
Balast		300 kg
Max. liczba osób		6
Kategoria projektowa		C
Kadłub oraz pokład		
Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego, zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową, kadłub w kolorze białym. Pokład wykonany z laminatu polietrowo – szklanego, metodą przekładkową z przekładką z PCW, zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową. Wykonane powierzchnie przeciwślizgowe w kolorze białym. Wykonany komplet klap. Wykonane usztywnienia pod okucia, właminowane wzmocnienia aluminiowe pod osprzęt pokładowy.		
Wyposażenie pokładu		
Samo odpływowy luk kotwiczny		
Bakisty kokpitowe		2 szt
Otwierany luk przedni (forluk)		1 szt
Okna na nadbudówce wykonane z pleksiglasu		
Dwuczęściowa sztorckłapa oraz suwklapa wykonana z pleksiglasu		
Płatwa sterowa wykonana z laminatu		
<i>Okucia pokładowe wykonane ze stali nierdzewnej:</i>		
Urządzenie sterowe z rumplem		1 szt
Podpora masztu		1 szt
Pantograf (z płytą teflonową na silnik)		1 szt
Drabinka		1 szt
Kosze rufowe		2 szt
Półkosze śródkręcia		2 szt
Słupki relingowe		4 szt
Podwężi wantowe		2 szt
Kosz dziobowy		1 szt
Bramka do kładzenia masztu		1 szt
Knagi		4 szt
<i>Osprzęt pokładu stały:</i>		
Kabestany wraz ze stolikami	Antal	2 szt
Szyny szotów foka z wózkami szotowymi	PEM	2 szt
Podwójne bloki zwrotne	PEM	2 szt
Stoperzy fałowe	Antal	2 szt
Knagi szczękowe	Ronstan	3 szt
Takielunek		
Maszt i bom aluminiowy anodowany		MAST
Sztywny sztag z rollerem foka		MAST
Komplet olinowania stałego		
Bloki fałowe		PEM
Talia grota		PEM

Komplet olinowania ruchomego	
Ożaglowanie	
Grot pełnolistwowy na pełzaczach	Żaglownia Panaś
Fok z listwą ochronną UV	Żaglownia Panaś
Lazy Jack – Pokrowiec na bom	Żaglownia Panaś
Wyposażenie oraz opis wnętrza	
Zabudowa ze sklejki szkleniczej mahoniowej, z mahoniowymi elementami z litego drewna pokryte czterema warstwami lakieru na powierzchni płaskie oraz ośmioma warstwami lakieru na rantach. Lakier trój-składnikowy akrylowy z filtrem UV nakładany metodą natryskową.	
Jaskółki dziobowe	
Szafki śródkręcia	
Jaskółka rufowa	
Jaskółka w kabinie WC	
Szafka rozdzielni	
Kabina WC z drzwiami i futryną oraz klamką	
Stół wewnętrzny mocowany na skrzyni mieczowej, dwu-skrzydłowy	
Panele mahoniowe na burcie (w części rufowej materiał na piance)	
Podsufitka wykonana z laminatu	
Kambuz ze zlewem	
Moduł WC ze zlewem	
Komplet materacy	
Koje rozkładane	
Instalacje	
Wodna – Pompka zanurzeniowa, zbiornik 25L, Dwa krany	
Elektryczna – Dwa punkty 12V + USB + 2 gniazdka 220 V , bezpiecznik w obudowie	
Gazowa – Reduktor butli gazowej + Kuchenka dwu palnikowa	